

Размотчик для труб

Артикул: 38007



ПРЕИМУЩЕСТВА

Размотчик значительно облегчает труд монтажника при монтаже длинных трубопроводов (пластиковых, полиэтиленовых, металлопластиковых), которые

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Размотчик представляет собой сварную конструкцию из полых металлических трубок. Опорная станина выполнена в виде треноги. На станину опирается вертлюг, вращающийся вокруг своей оси, на который кладется бухта разматываемой трубы. Ширина вертлюга, в зависимости от диаметра бухты трубы, увеличивается с помощью дополнительных трубок, вставляемых в полые трубки вертлюга.

Корпус: сталь, окрашена в синий цвет
Дополнительные трубки расширения: трубки средней и большой длины (3+3 шт.), сталь, окрашена в синий цвет
Диаметр: 1200 мм
Для труб Thermotech
в бухтах: от 70 до 750 м
Масса: 10,6 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Убедитесь, что диаметра вертлюга достаточно для разматываемой бухты трубы. При необходимости увеличить диаметр вертлюга используйте трубки расширения, которые вставляются в полые трубки вертлюга. Установите размотчик на прочное и ровное основание в удобном отдалении от места монтажа трубопроводов. Положите бухту трубы на вертлюг. Установите в центре вертикальные трубки, фиксирующие внутренний диаметр бухты. Снимите стяжки, фиксирующие трубу в бухте. Потяните трубу за свободный конец, бухта при этом должна свободно вращаться на вертлюге. Не тяните трубу резко. Это может привести к опрокидыванию размотчика.