

## Размотчик для труб

Артикул: 77964

Корпус: *неокрашенная сталь*  
Конструкция: *складная, универсальная для труб в бухтах и на катушках от 70 до 1000 м*  
Опоры: *раздвижные под габариты места установки и диаметра бухты*  
Опорный диаметр: *регулируемый до 1200 мм*  
Габариты (в сложенном состоянии) ДхВхШ: *630x290x130 мм*  
Масса: *11,7 кг*

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Размотчик представляет собой складную конструкцию из полых металлических трубок и поставляется в сложенном состоянии (поз.1).

Опорная станина выполнены в виде треноги. На станину опирается вертлюг, вращающийся вокруг своей оси, к которому прикреплены опорные балки из полого стального профиля, на которые кладется бухта (поз.3) или катушка (поз.4) разматываемой трубы.

Ширина вертлюга, в зависимости от диаметра бухты трубы, увеличивается с помощью раздвижных (телескопических) трубок.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Размотчик значительно облегчает труд монтажника при монтаже длинных трубопроводов (пластиковых, полиэтиленовых, металлопластиковых)

Современная складная модель, занимающая немного места.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Убедитесь, что диаметра вертлюга достаточно для разматываемой бухты трубы.

Установите размотчик на прочное и ровное основание в удобном отдалении от места монтажа трубопроводов.

Положите бухту (катушку) трубы на вертлюг. Снимите стяжки, фиксирующие трубу в бухте.

Потяните трубу за свободный конец, бухта при этом должна свободно вращаться на вертлюге.

Не тяните трубу резко. Это может привести к опрокидыванию размотчика и/или сползанию лишних колец трубы со сматываемой бухты, что может привести к травмам или повреждению трубопровода.

